

Ficha técnica

CADEROUSSE - CADEROUSSE S3 CI SRC (CADERS3NO)

Designación:

BOTAS GAMA X-LARGE INDUSTRY - S3 CI SRC

Tallas:

39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

Colores:

Negro



Descriptivo:

Botas X-LARGE INDUSTRY, caña piel todo flor. Forro poliamida. Plantilla interior preforma amovible fieltro. Suela inyectada : PU doble densidad con puntera envolvente. Suela antiperforación y puntera de protección : Acero inoxidable.

Materiales:

Ver descripción.

Instrucciones de uso:

Botas de seguridad para uso general, para utilización en suelos del tipo industrial lisos y grasos o sobre suelos blandos, para usos en interior o en exterior, con riesgos de choques equivalentes a 200 Julios y contra un aplastamiento bajo una carga máxima de 15 kN. *S3: zapatos de seguridad con parte trasera cerrada, antiestáticos, talón con absorción de energía, suela resistente a la perforación, material de caña resistente a la penetración del agua y suela con tacos. La resistente a los hidrocarburos. CI* : suela aislante contra el frío.

Límites de uso:

La garantía DELTAPLUS® no se aplica únicamente a los zapatos en buen estado, utilizados sin agregado de accesorios pudiendo provocar una modificación o mediate utilización no resguardada. No utilizar fuera de su ámbito de utilización, definido en las instrucciones de arriba. Estos zapatos se suministran con una suela amovible de limpieza. Los ensayos han sido realizados con esta última colocada en los zapatos. Por consiguiente, estos zapatos debe ser llevados con la suela de limpieza. Sólo debe ser reemplazada por una suela comparable suministrada por Delta Plus. Estos zapatos no contienen sustancias conocidas como susceptibles de provocar alergias en las personas sensibles.

Instrucciones de almacenamiento:

Almacenamiento en envase de origen al resguardo de la luz y de la humedad.

Instrucciones de limpieza / de mantenimiento:

Después de cada utilización, dejar los zapatos sin envolver en un sitio ventilado y alejado de una fuente de calor. Para quitar la tierra y el polvo, emplear un cepillo que no sea metálico. Para quitar las manchas, utilizar un trapo mojado, con jabón si es preciso. Para embetunar los zapatos, emplear un producto standard siguiendo las instrucciones del fabricante.

Cualidades técnicas:

De conformidad con las exigencias esenciales de la directiva Europea 89/686 relativa a ergonomía, inocuidad, comodidad, ventilación, flexibilidad y a la normas EN ISO 20344:2004 / A1:2007 y EN ISO 20345:2004 / A1:2007 S3 CI* SRC (Resistencia al deslizamiento sobre suelo de cerámica y de acero, todos los tipos de suelos duros para usos polivalentes en interiores o exteriores).

Ficha técnica

CADEROUSSE - CADEROUSSE S3 CI SRC (*CADERS3NO*)

- **EN ISO 20345:2011** Equipo de protección individual. Calzado de seguridad.
S3 : Exigencias adicionales particulares
SRC : Resistencia al deslizamiento