

ROAD SAFETY



ROAD



HIGH QUALITY SAFETY FOOTWEAR



ROAD

CUMPLE NORMA
EN ISO 20345

MODELO

PU 002

CAMPO DE APLICACIÓN

Calzado destinado a faenas que exigen protección al impacto de objetos pesados.

FABRICACION

Inyectado directo al cuero

MATERIALES :

- Cuero flor de 1.8 a 2.0 mm de espesor
- Forro sintético con buen poder de absorción
- Cambrillón de plástico
- Plantilla metálica antiperforante
- Tobillo acolchonado
- Contrafuerte de plástico
- Cordones de poliéster
- Punta de acero resistente a impactos hasta 200 J
- Suela de poliuretano bidensidad con buena abrasión, oil resistant, antideslizante.



SUELA :

- Suela doble densidad inyectada directamente a la capellada, con las capas : la entre suela en poliuretano de baja densidad, teniendo función de amortecimiento de impactos y la suela poliuretano de mayor densidad , anti deslizante y resistente al desgaste.
- Flexiones continuas: 30.000 mínimo
- Absorción de energía en el talón
- Resistencia a la abrasión
- Tallas disponible de 39 - 44



PUNTA :

Acero carbono , normada según **EN 12568** , resistente a deformaciones e impactos hasta 200 joules.

