

VENICUT 54 BL



GUANTE TEJIDO DELTANOCUT®+ - DOBLE IMPREGNACIÓN DE NITRILO

Ref. VECUT54BL



Características del producto

Fibra de altas prestaciones DELTAnocut®+. Doble impregnación de nitrilo. Galga 13.

Soporte: Fibras DELTAnocut®+.

Impregnación: 100% nitrilo.

COLOR

Azul rey-Negro

TALLA

08, 09, 10, 11

Usos del producto - Riesgos



Corte / Perforación



Desgaste



Obra pública / Construcción



Reformas / Profesional autónomo



Industria pesada



Industria ligera



Servicios / Logística



Petróleo / Gas

Los productos + - Beneficios para el usuario



Doble impregnación de nitrilo para el trabajo en medios oleosos

Primera impregnación de nitrilo liso: impermeable a los aceites
Segunda impregnación de espuma de nitrilo: buena adherencia

Alta impregnación

Muy buena protección de la mano
Mayor vida útil del guante



Nivel de corte 5



Nivel de corte D

Certificaciones - Normas



REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Exigencias generales
5: La dexteridad (de 1 a 5)

EN388:2016 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)

4: Resistencia a la abrasión (de 1 a 4)

X: Resistencia al corte (de 1 a 5)

4: Resistencia al desgarrar (de 1 a 4)

3: Resistencia a la perforación (de 1 a 4)

D: Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).





USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Protección de la mano

A4: Resistencia a los cortes por objetos cortantes (de A1 a A9)

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
VECUT54BL08	3295249211080	Azul rey-Negro	08	60	12
VECUT54BL09	3295249211097	Azul rey-Negro	09	60	12
VECUT54BL10	3295249211103	Azul rey-Negro	10	60	12
VECUT54BL11	3295249211110	Azul rey-Negro	11	60	12