

Características Técnicas

- Anteojo de Seguridad certificado para protección de impacto, protección ultravioleta y partículas gruesas de polvo.
- Alta calidad óptica. (± 0.06 dioptrías)
- Resistencia a temperaturas extremas (-5 °C a 55°C)
- Versátil, diseñado para diversas aplicaciones.
- Marco de dos colores.
- Disponible con inserto para lentes de prescripción
- Pieza nasal suave
- Diseño envolvente para una máxima protección
- Patillas ajustables en longitud y acolchadas



Especificaciones Técnicas

General	
Peso	28 g
Largo de las patillas	166 mm
Ancho total	136.5 mm
Grosor del lente	2.3 mm
Base del lente	Curva 8
Tamaño del lente	44 mm vertical, 68.4 mm diagonal

Componentes	Material	Características
Lente	Polycarbonato de alto impacto, excede los requerimientos de impacto ANSI/ISEA Z87.1 - 2015	Curvatura 8
Marco Externo / Esponja	Polycarbonato/EVA	Cuerpo de calce flexible con esponja anti-flama
Marco Interno	Nylon	Cuerpo de calce flexible doble ocular
Pieza Nasal (Puente)	EVA	Universal, integradas al marco
Patas	Nylon	Núcleo de cable
Puntas de las patas	PVC	Ajustadas a las patas
Banda para la cabeza	Poliéster	Elástico ajustable fijo a presión
Tornillos	Acero Inoxidable	Tornillo de bisagra

Información para Ordenar

Código	Descripción
2803010	Luna Clara (Antifog), Marco Negro Y Gris
2803011	Luna Oscura (Antifog), Marco Negro Y Gris
2803012	Luna I/O (Antifog), Marco Gris Y Verde

Accesorios

Código	Descripción
10022087	Pack de 100 toallas de limpieza de lentes pre humedecidas Sight Gard (Antiestáticas y Anti-empañantes)