

**Ficha técnica:****3M™ Protecta®.****PRO™ Stretch Eslinga 100% de amarre con amortiguador.****Modelo: 1340161**

6 pies (1,8 m) de doble pierna, amarre al 100% con banda elástica y gancho de seguridad en el centro, ganchos de acero para barras de refuerzo en los extremos de las patas.

**Descripción general:**

Las eslingas amortiguadoras PRO™ Stretch brindan cumplimiento de alta calidad a un precio económico e incorporan un diseño estirable único. Ofrecen una libertad de movimiento completa al tiempo que reducen los riesgos de caídas, arrastre o enganche al expandirse a 6 pies (1,8 m) cuando está tenso y contraerse automáticamente a 4 - 1 / 2 pies (1,4 m) en reacción a los movimientos del trabajador. El diseño es liviano y brinda mayor comodidad y seguridad. El núcleo interno único comienza a extenderse y absorber energía una vez que está sujeto a una caída, y limita las fuerzas de detención de caídas a niveles seguros. Un indicador de impacto incorporado proporciona evidencia visual fácil si el choque ha estado involucrado en una caída. Todas las eslingas Protecta® cuentan con materiales de alta resistencia, duraderos y resistentes a la corrosión para resistir los sitios de trabajo exigentes.



## Ventajas:

- Eslinga de 6 pies (1,8 m) doble pierna 100% amarre de una sola pierna.
- Estiramientos en reacción a tus movimientos.
- Cinta tubular de poliéster resistente a la abrasión.
- Gancho de seguridad autoblocante fácil de usar en el centro.
- Gancho de refuerzo de acero autoblocante en los extremos de las patas.
- El diseño de absorción de energía limita las fuerzas de detención de caídas.
- Indicador de impacto incorporado.

## Especificaciones

Tipo de conexión de anclaje	Gancho de armadura
Material del gancho de anclaje	Acero galvanizado
Marca	PROTECTA®
Cantidad por caja	1
Color	Rojo
Clase de absorción de energía	6 pies (1,8 m) Caída libre / MAAF 900 lbs. (4 kN)
Material del gancho / Conexión del arnés	Acero galvanizado
Tipo de conexión del arnés	Gancho de seguridad
iSafe equipado	No
Cordón Material	Poliéster cinta tubular
Tipo de cordón	Variable / elástico
Recuento de piernas	Doble pierna 100% amarre
Longitud total (imperial)	6 pies
Tipo de producto	Eslinga 100% de amortiguación de amarre
Industria recomendada	Construcción, Industria en general, minería, petróleo y gas
Normas / Aprobaciones	ANSI A10.32, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
Peso (Imperial)	5.7 lb.
Capacidad de peso	130-310 lbs. (59-141 kg)

La información contenida en esta ficha técnica es un resumen de las características del producto. El usuario debe consultar la información en el manual de cada producto.  
 Más información: [https://www.3m.com/3M/en\\_US/company-us/all-3m-products/~/3M-PROTECTA-PRO-Stretch-100-Tie-Off-Shock-Absorbing-Lanyard-1340161-1-EA/?N=5002385+3291830666&preselct=3293786499&rt=rud](https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/all-3m-products/~/3M-PROTECTA-PRO-Stretch-100-Tie-Off-Shock-Absorbing-Lanyard-1340161-1-EA/?N=5002385+3291830666&preselct=3293786499&rt=rud)

3M México  
 Av. Santa Fe No. 190, Col. Santa Fe,  
 Del. Álvaro Obregón  
 México, Ciudad de México, C.P. 01210  
 Tel.: (55) 5270 0400  
[www.3m.com.mx](http://www.3m.com.mx)

Call Center 3M  
 55 1203M 3M (3636)

Seguridad Ocupacional en 3M México:  
[www.3m.com.mx/seguridadocupacional](http://www.3m.com.mx/seguridadocupacional)

3Mmexico